


Date tehnice URSUS C-350

MOTOR (marcă și model)	PERKINS 1103D EURO IIIA
Tip motor	aspirat natural
Putere (ISO 14396) kW/CP la rot./min.	36,9 / 50 – 2.200
Cuplu maxim, Nm la rot./min.	196 / 1.400
Capacitate (cm ³) / număr de cilindri	3.300 / 3
Filtru aer	două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare
Capacitatea rezervor combustibil (l)	50
TRANSMISIA	
Ambreiaj	tip uscat două discuri cu control ambreiaj PTO independent
Cuția de viteze	12 x 12, complet sincronizată cu synchroshuttle și creeper
Punte spate	cu diferențial blocabil mecanic și butuci planetari
Punte față	cu butuci planetari
Viteza maximă, km/h	30
PRIZA DE PUTERE (PTO)	
Tip	IPTO, 540/1.000 și funcție de viteza de deplasare
PTO / viteză motor, rot./min.	540 / 2.069, 1.000 / 2.052 și funcție de viteza de deplasare
SISTEMUL HIDRAULIC DE LIFTARE	
Funcții	control adâncime și poziție
Capacitate pompă, l/min.	39
Presiunea nominală, Mpa	18
Capacitate lift, kg.	1.300
Valve hidraulice externe	două (4 cuple rapide)
Sistem de prindere trei puncte	la cat. 1 cu bilă la cat. 2
SISTEMUL DE DIRECȚIE	hidrostatic
SISTEMUL DE FRÂNARE	
Frâna de serviciu	umed, tip disc, acționare hidraulică
Frâna de parcare	meccanică, acționare manuală
ROȚI ȘI ECARTAMENTE	
Roți față/spate	7,5R16 / 12,4R28
Ecartament față/spate, mm	1.155; 1.092 / 1.504
CÂRLIGE (std.)	tip Piton-fix
CABINĂ	comfortabilă, tip 2 uși
Echipament de bază	încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare, sistem de frânare pneumatic remorcă
DIMENSIUNI	
Lungime/lățime/înălțime, mm	3.700 / 1.400-1.820 / 2.350
Garda la sol, mm	330
Greutate fără contragreutăți, kg	2.420
OPȚIUNI	cârlig reglabil pe înălțime, bară de tractare, aer condiționat, aripi frontale, cuple rapide montate frontal (4), sistem de prindere 3 puncte frontal, contragreutăți frontale 100 kg, roți: față 280/70R16 – spate 360/70R28



- /// motor PERKINS EURO IIIA*
- /// transmisie CARRARO 4WD*
- /// cutie viteze 12x12 cu synchroshuttle și creeper*
- /// capacitate liftare de 1.300 kg*
- /// poziție cabină cu vizibilitate excelentă*



Listă de opțiuni cuprinzătoare:

- /// sistem de frânare pneumatic pt. remorcă*
- /// cârlig superior + prindere PITON + bară de tractare*
- /// aer condiționat*
- /// cuple rapide montate frontal (4)*
- /// contra greutate*