


Date tehnice URSUS C-395 POWER

MOTOR (marcă și model)	PERKINS EURO IIIB
Tip motor	turbo
Putere kW/CP la rot./min.	66 / 90 – 2.200
Cuplu maxim, Nm la rot./min.	395 / 1.600
Capacitate (cm ³) / număr de cilindri	3.400 / 4
Filtru aer	două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare
Capacitatea rezervor combustibil (l)	120
TRANSMISIA	
Ambreiaj	multi placa, umed
Cutie de viteze	24 x 12 complet sincronizată, cu inversor
Punte spate	cu diferențial blocabil electrohidraulic
Punte față	cu butuci planetari
Viteza maximă, km/h	40
PRIZA DE PUTERE (PTO)	
Tip	Independentă cu acționare ambreiaj PTO manual
PTO / viteză motor, rot./min.	540 / 1.000 și funcție de viteza de deplasare
SISTEMUL HIDRAULIC DE LIFTARE	
Funcții	control adâncime, poziționare, mixt, viteză coborâre și sensibilitate
Capacitate pompă, l/min.	50
Presiunea nominală, Mpa	18
Capacitate lift, kg.	3.550
Valve hidraulice externe	două (4 cuple rapide)
Sistem de prindere trei puncte	Cat. 2
SISTEMUL DE DIRECȚIE	hidrostatic
SISTEMUL DE FRÂNARE	
Frâna de serviciu	umed, tip disc, acționare hidraulică
Frâna de parcare	mecanică, acționare manuală
ROȚI ȘI ECARTAMENTE	
Roți față/spate	360/70 R24, 480/70 R34
Ecartament față/spate, mm	1.570, 1.730 / 1.448 – 1.916
CÂRLIGE (std.)	cârlig reglabil pe înălțime, bară de tractare
CABINĂ	panoramică, tip asigurată
Echipament de bază	încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare, sistem control frânare pneumatică remorcă, aripi frontale torsionale, control extern al sistemului în 3 puncte.
DIMENSIUNI	
Lungime/lățime/înălțime, mm	4.240 / 2.020 / 2.580
Garda la sol, mm	400
Greutate fără contragreutăți, kg	3.330
ECHIPAMENT STANDARD	
OPȚIUNI	aer condiționat, cuple hidraulice externe, cutie de vit. 24X24 cu sinc. inversa contra-greutăți frontale/posterioare, diverse mărimi de anvelope